



ADAPTATEUR DE BRIDE UNIVERSEL EN FONTE DUCTILE

MARQUE INJEQ®

BRIDE UNIVERSELLE

Dimensions



Réf	Plage d'utilisation (DE)		H (mm)	L (mm)	Poids
	MIN	MAX			
BUNIV050	48	58	76	130	3,20 kg
BUNIV063	59	73	76	130	3,60 kg
BUNIV075	72	85	76	130	4,50 kg
BUNIV090	88	103	76	130	4,83 kg
BUNIV110	108	128	76	130	5,51 kg
BUNIV125	132	154	76	130	7,80 kg
BUNIV160	159	182	76	130	8,32 kg
BUNIV200	192	209	76	130	9,95 kg
BUNIV225	218	235	76	130	11,30 kg
BUNIV250	246	270	90	130	18,20 kg
BUNIV315	315	332	90	130	18,62 kg

Nous consulter pour les diamètre >300

Caractéristiques

- Matière : Fonte ductile
- Bague d'étanchéité en EPDM
- Visserie en acier galvanisé (carbone)
- Pression Nominale : 16 bars.
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
- Conforme à la norme EN 545.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy.
- Brides percées ISO PN10 et PN 16 jusqu'au DN 150, à partir de DN 200, perçage ISO PN10 ou PN 16 à pré