

Équipement des réseaux

d'eau potable, d'assainissement et de voirie

ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT EN LAITON

MARQUE FOZ®

Robinet d'arrêt à tournant sphérique, avant (ou après) compteur équerre femelle écrou prisonnier, raccord à serrage extérieur
20x3/4
25x3/4
32x3/4
32x1



Robinet d'arrêt à tournant sphérique, avant (ou après) compteur droit femelle écrou prisonnier
15x3/4
20x1
25x1 1/4
30x1 1/2



Robinet avant compteur

Robinet TCE (tête cachée entrée)

Robinet TCE
1/2x3/4
3/4x1
1 1/4x1 1/12
1 1/2x2



Robinet TCE
1/2
3/4
1 1/4
1 1/2



Robinet après compteur

Robinet d'arrêt à manette MF à écrou prisonnier
1/2x3/4
3/4x1
1 1/4x1 1/12
1 1/2x2



Robinet d'arrêt à manette FF
1/2
3/4
1 1/4
1 1/2



clapet et raccord compteur

Raccord compteur 2 pièces à visser avec et sans trou de plombage



Douille / Écrou
1/2 - 3/4
3/4 - 1"
1" - 1"1/4
1"1/4 - 1"1/2
1"1/2 - 2"
2" - 2"1/2



Clapet anti-retour en laiton avec filetage femelle à l'intérieur des deux côtés



1/2
3/4
1"1/4
1"1/2

Caractéristiques

Robinetterie de branchement en laiton conforme à la norme EN12165
Filetages conformes aux normes DIN 2999/259 ISO 7.1/228
Pression de fonctionnement admissible : 16 Bar