

REGARD DE CHAUSSEE EN FONTE DUCTILE - TRAFIC DENSE | D 400  
GRANDE COTE DE PASSAGE - Marque INJEQ®



NORME  
NM 10.9.001  
EN 124

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture avec tampon à double articulation indétachable et système de verrouillage.  
Joint en polyéthylène amortisseur, protège de l'usure et de bruit et réduit les vibrations.  
Verrouillage par barreaux élastiques et serrure.



LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400

Voies de circulation, les rues/routes (y compris piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous véhicules routiers.

REVETEMENT

Surface avec motif antidérapant.  
Revêtement par peinture noire bitumineuse.

MATIERE

Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

OPTION

Verrouillage optionnel pour sécuriser le tampon par ajout d'un verrou à clé spéciale.  
Marquage personnalisé à la demande.

DIMENSIONS

Référence	Forme du cadre	dimension hors cadre	ouverture libre	hauteur du cadre
		(mm)		
FTM-D400-13	carré	1000x1000	800	100

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs  
Dimensions en mm

